

DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE PISCINE

COMMENT PROCÉDER POUR L'OBTENTION DE VOTRE CERTIFICAT

→ Veuillez nous acheminer votre formulaire dûment rempli, signé et daté, incluant les documents exigés, à l'adresse courriel villagestpierre@videotron.ca ou nous déposer l'ensemble des documents au bureau administratif situé au 485, Chemin Village Saint-Pierre Nord, Village Saint-Pierre.

→ Le coût du permis devra être acquitté lors de l'émission du permis.

→ Consultez les règlements municipaux et le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1) ou communiquez avec le département d'urbanisme pour les normes applicables.

Prenez note que des documents incomplets, manquants ou imprécis peuvent retarder l'émission du permis. Ce formulaire ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une autorisation de construire.

LIEUX DES TRAVAUX :

ADRESSE : _____

NUMÉRO DE LOT (si terrain vacant) : _____

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT (PROPRIÉTAIRE):

NOM : _____

ADRESSE : _____

VILLE : _____ C.P. : _____

TÉL. : (____) _____ CELL : (____) _____

NOMS DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS OU ENTREPRENEURS :

NOM : _____

ADRESSE : _____

VILLE : _____ C.P. : _____

TÉL. : (____) _____ CELL : (____) _____

CALENDRIER ET COÛT DES TRAVAUX

Date prévue du début des travaux : JJ _____ MM _____ AAAA _____

Date prévue de fin des travaux : JJ _____ MM _____ AAAA _____

Coût des travaux estimés: _____

DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE PISCINE

DÉTAILS DE LA PISCINE

☐ Piscine hors terre

☐ Piscine démontable

Hauteur :

Diamètre :

- ☐ Accès via une échelle amovible munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
- ☐ Accès via une plateforme (deck) protégé par une enceinte.
- ☐ Accès via une terrasse rattaché à la résidence aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte.

Une piscine hors terre dont la paroi est de moins de 1,2 m de hauteur et une piscine démontable dont la paroi est de moins de 1,4 m de hauteur doivent être entourées d'une enceinte conforme au règlement.

☐ Piscine creusée

☐ Piscine semi-creusée

Dimension : _____ X _____

Capacité : _____ litres

Matériaux : _____

- ☐ Accès à la piscine entièrement protégée par une enceinte.

☐ **COCHEZ POUR INCLURE LA CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME (DECK)
SUR LE CERTIFICAT D'AUTORISATION DE LA PISCINE**

Type : ☐ Plateforme non reliée à la résidence ☐ Terrasse rattachée à la résidence

Nature : ☐ Nouvelle construction ☐ Agrandissement ☐ Existante ☐ Rénovation

Dimension :

Matériaux :

Hauteur du sol :

DÉTAILS DES APPAREILS AUTOUR DE LA PISCINE

Les conduits reliant des appareils à une piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, l'enceinte.

Appareils : ☐Filtreur ☐Chauffe-eau ☐Autre : _____
☐Plongeoir Description : _____

Implantation : ☐Les appareils doivent être à plus de 1 m de la piscine ou de l'enceinte OU
☐dans une remise ☐sous la plateforme ☐à l'intérieur de l'enceinte

ENVIRONNEMENT

Coupe d'arbre nécessaire ? ☐Oui ☐Non Si oui, combien : _____

LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC VOTRE DEMANDE

(Il s'agit d'un aide-mémoire, d'autres documents peuvent être requis selon la situation)

Aide-mémoire

- A) Si vous n'êtes pas propriétaire, une procuration (autorisation) de ce dernier; ☐
- B) Un plan d'implantation à l'échelle de la piscine et de ses appareils de fonctionnement, de la plateforme, de l'enceinte et ses accès ainsi que leur distance de tout bâtiment, construction, équipement, ouvrage et lignes de terrain. ☐

EXTRAIT DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES CONCERNANT LES ENCEINTES

RÈGLES RELATIVES AUX ENCEINTES

Lorsqu'une enceinte doit être installée, celle-ci doit toujours respecter les caractéristiques suivantes :

- Avoir une hauteur minimale de 1,2 m;
 - Empêcher le passage d'une balle de 10 cm de diamètre (ex. : entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte);
 - Ne pas être conçue de manière à pouvoir être escaladée facilement
 - Si l'enceinte est une clôture en mailles de chaîne, les mailles doivent mesurer 30 mm ou moins.
- Sinon, des lattes doivent être insérées dans les mailles;

- Le mur d'un bâtiment (maison, garage) peut faire partie d'une enceinte. Toutefois, la partie du mur qui sert d'enceinte doit respecter les caractéristiques suivantes :
 - Ne pas avoir de porte permettant d'accéder directement à la piscine. Au besoin, il est possible d'installer une enceinte autour de la porte.
 - Ne pas avoir de fenêtres situées à moins de 3 m du sol, sauf si leur ouverture est limitée de manière à ne pas laisser passer une balle de plus de 10 cm.

RÈGLES RELATIVES AUX PORTES DES ENCEINTES

- Toute porte d'une enceinte doit respecter les mêmes caractéristiques que l'enceinte décrite précédemment.
- Elle doit toujours se refermer et se verrouiller automatiquement.
- Le dispositif de sécurité passif (loquet) peut être installé à deux endroits :
 - Du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte;
 - Du côté extérieur de l'enceinte, à au moins 1,5 m de hauteur

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE

Signature : _____ Date : _____

Il est interdit d'entreprendre des travaux sans l'obtention d'un permis.

Espace réservé:

Matricule : _____

No lot : _____

Superficie : _____

Zonage agricole : _____

Zonage municipal : _____